

| CDO-24/SP16



| Frontal



| Abierta



**TCA free-CONNECT**<sup>®</sup>

Define la terminación de acuerdo a la hoja de codificación para pedidos de CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA CDO PRE-CABLEADA.

## APLICACIÓN

Punto de terminación de cables de fibra óptica en **redes de acceso**, y de interconexión con Drop-cables en instalaciones exteriores.

Permite realizar hasta 24 fusines con pigtails de fibra, y equipada opcionalmente un splitter óptico PLC 1 x 16.

## DESCRIPCIÓN

La CDO-24/SP16 se caracteriza por un diseño compacto que ofrece múltiples ventajas:

- Ingresar de 1/2 cables por intermedio de un amarra cables removible
- Salida hasta 24 Drop-cables con fácil acceso incluido pre-conectorizados
- Placa abatible con su parte frontal apta para equipar hasta 24 adaptadores ópticos SC simplex, ST\*, FC\* y con su parte trasera para alojar el sobrelargo de fibra 900 µm de pigtails y manguitos termocontraíbles

\*SC simplex fijación

• Chapa con llave

• Material **(PC+ABS)**

• Grado de protección **IP65**

• Dimensiones **317 x 237 x 101 mm (alto x ancho x prof.)**

• Color **Gris claro**

• Fijación mural

• Temperatura ambiente **-40°C + 85°C**

• Humedad **≤ 85% (+30°C)**

• Diámetro cables entrantes > **15 mm**

• Diámetro cables solientes > **3 mm**

## DATOS DE PEDIDO

Caja de distribución óptica:

TCA-item

CDO-24/SP16

350002X3-000