



| Gabinete con zócalo



| Alternativas de paneles de zócalo



| Puerta frontal metálica y chapa/cilindro de cierre



| Puerta frontal opcional de vidrio



| Pared lateral y trasera



APLICACIÓN

El gabinete TiRAX 318 FO-86 se instala en interiores en puntos centrales de redes de telecomunicaciones y datos permitiendo un equipamiento mixto de distribuidores/patch panels ópticos y equipos activos.

DESCRIPCIÓN

El gabinete tiene una estructura modular compuesta de 4 perfiles funcionales en los cuales se encajan adicionalmente en cada uno 1 perfil de diseño y 2 marcos de soporte (superior/inferior) y se suministran en 2 versiones de altura y en forma estándar con protección IP20 y opcionalmente con protección IP54

• Gabinete TiRAX 318 FO-86 42U

Dimensiones: 2000+100 x 800 x 600 mm (alt. x ancho x prof.)

Color: gris claro RAL 7035

Perfiles de diseño: azul acero RAL 5011

El suministro incluye:

- Perfil 19" 42U doble
- 1 bandeja con 20 elementos guía cordones ópticos que permite al mismo momento guardar el sobrelargo
- 1 puerta frontal metálica y chapa/cilindro de cierre 2000 x 800 mm. Opcional puerta frontal de vidrio.
- Pared trasera metálica 2000 x 800 mm
- 2 paredes laterales de anclaje 2000 x 600 mm
- 1 techo incluido apertura para introducir cables y perforaciones para instalar hasta 3 ventiladores 800 x 600 mm
- 1 zócalo 100 x 800 x 600 mm

DATOS DE PEDIDO

Gabinete TiRAX 318 FO-86 para:	TCA-item
42U-IP 20	310201T3-242
24U-IP 20	310202T3-224
42U-IP 54	310221T3-242
24U-IP 54	310212T3-224