

| Versión-101



| Versión-101 cerrada



| Versión-101 semiabierta



TCA free-CONNECT[®]

Define la terminación de acuerdo a la hoja de codificación para pedidos de PATCH PANEL ÓPTICO PRE-CABLEADO.

APLICACIÓN

Punto de terminación de cables de fibra óptica y de interconexión con cordones ópticos en bastidores/gabinets de 19".

Especialmente aplicable para realizar fusiones con acceso al empalme fácil y directo mediante bandeja corredera que tiene incorporado una tapa frontal protectora abatible.

DESCRIPCIÓN

El acceso de hasta 2 cables entrantes es por atrás y se realiza mediante prensa estopa y/o amarres plásticos.

Para abrir/cerrar la bandeja corredera se requiere una holgura de los cables entrantes de por lo menos 30 cms.

El suministro se entiende:

- *Versión-101*: Suministro estándar incluye 1 cassette para empalmar hasta 24 fibras

El correspondiente panel frontal permite equipar adaptadores ópticos tipo **ST/FC-D**, **SC simplex** y **LC dúplex**.

El suministro incluye 2 guías laterales de cordones ópticos.

MATERIAL

- Plástico ABS de alta calidad
- Color gris claro RAL 7035
- Dimensiones: 44 x 435 x 300 mm (alt. x ancho x prof.)

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

- Adaptadores ópticos y pigtails de fibra 900 µm
- Protector de empalme de fusión/manguito termocontraíble

DATOS DE PEDIDO

Patch panel óptico plástico 19" 1U para:	TCA-item
12 ST/FC-D	120251X3-101
12 SC simplex / 12 LC dúplex	120252X3-101
24 ST/FC-D	120261X3-101
24 SC simplex	120262X3-101